

FILTRES TETE LAITON EN 3 PARTIES F64, F74, F84

Photo non contractuelle



CARACTERISTIQUES

- Filtre en 3 parties
- Raccordement de 1", 1"1/4, 1"1/2 ou 2" FF BSP
- Tête en laiton
- Cuve transparente en SAN
- Conçu pour les gros débits
- Pression max en service : 8 bars
- Température maxi de l'eau en service continu : 40°C

PRESENTATION

Les filtres F64, F74 et F84 sont munis d'une tête et d'une bague laiton qui permet une étanchéité métal/métal.

La cuve est en SAN transparente et le joint d'étanchéité en NBR .

Le filtre en 1" utilise des cartouches standard tandis que les filtres 1"1/4, 1"1/2, et 2" utilisent des cartouches gros débits.

Différents accessoires disponibles : équerre, clés...

Ces filtres sont disponibles en dimensions 20". Possibilité de cuve en GRIMALID.

REFERENCES DES FILTRES ET ACCESSOIRES

Modèle	Référence	E/S "	Hauteur "	Filtre μ	Boîte
F64	64003	1	10	Vide	Neutre
F64	64004	1 1/4	10	Vide	Neutre
F74	64022	1 1/2	10	Vide	Neutre
F84	64021	2	10	Vide	Neutre

Référence	Accessoire
6400301	Cuve F64-F74-F84 + joint
6400302	Clé F64-F74-F84
6400303	Equerre + 2 vis F64-F74-F84
6400304	Joint nitrile F64-F74-F84
215217	Cartouche lavable standard (50μ)
215210	Cartouche lavable gros débit (60μ)
66050	Cartouche INOX standard (50μ)
66080	Cartouche INOX gros débit (80μ)

DIMENSIONS ET SPECIFICATIONS

Mod.	A		B		C		Imballo - Packing		
	mm	mm	mm	mm	BSP	No.	kg	m ³	
BP - 1 1/2"	160	360	160	360	1 1/2"	3	12.4	0.042	
BP - 2"	160	360	160	360	2"	3	11.3	0.042	

