

ADOUUCISSEUR FL 8812

CARACTERISTIQUES

Photo non contractuelle



- Vanne volumétrique électronique
- Vanne BNT 850 avec By-pass intégré
- Kit de raccordement avec corps de filtre
- 12.5 litres de résines agréées par le Conseil Supérieur d'Hygiène de France
- Régénération volumétrique retardée réglable
- Monobloc
- Entrée / Sortie 3/4"
- Pression de travail : 3 à 5 bars (Réducteur de pression obligatoire)

PRESENTATION

- Adoucisseur avec une trappe à sel sur charnière, un corps en polyéthylène et une triple sécurité anti-débordement : flotteur, piston sur vanne et surverse.
- Vanne volumétrique électronique affichant le volume d'eau pouvant encore être adouci l'heure ainsi que la date. Possibilité de régénération forcée et protection contre les coupures de courant (programmation conservée pendant plusieurs semaines). Régénération automatique réglable en cas d'absence prolongée.

REFERENCES DES ADOUCISSEURS ET ACCESSOIRES

Modèle	Référence	Résine L	Capacité °F/m3	E/S "
FL8812	162699	12.5	62.50	3/4

Référence	Accessoire
118005	TH test, mesure la dureté de l'eau
181015	Solution nettoyante pour adoucisseur

DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES

- Dimensions: (H x P x L): 600 x 470 x 330 mm
- Poids à vide: 21 kg
- 12.5 litres de résine
- Alimentation 220 V
- Débit (à titre indicatif): 1.7 m3/h
- Contenance bac à sel 25 kg

